

ASO



О продукте



Технические данные

тип вентилятора	Радиальный вентилятор	
Фазы	1x; 3x	
Напряжение при 50 Гц	230 V; 230/400 V	
Напряжение при 60 Гц	265/460 V	
Частота	50 Hz; 50/60 Hz	
Мощность вентилятора при 50 Гц	550 W	
Мощность вентилятора при 60 Гц	660 W	
Поток воздуха (20 °C) при 50 Гц	12000 l/min	423.77 cfm
Поток воздуха (20 °C) при 60 Гц	13800 l/min	487.33 cfm
Статическое давление при 50 Гц	1450 Pa	0.21 psi
Статическое давление при 60 Гц	2070 Pa	0.3 psi
Макс. температура воздуха на входе	200 °C	392 °F
Макс. окружающая температура	60 °C	140 °F
Уровень шума	70 dB (A)	
Впуск воздуха (наружный диаметр)	134 mm	5.27 in
Выход воздуха (внешний диаметр)	90 mm	3.54 in
Длина	366 mm	14.4 in
Ширина	361 mm	14.21 in
Высота	366 mm	14.4 in
Вес	15 kg	33.06 lb
Длина кабеля питания	0-3 m	0-9.84 ft



ASO

Технические данные

Вилка	ЕС, 3-полюсный, 16А; без вилки
Одобрения	CE; EAC; UKCA
Степень защиты (IEC 60529)	IP54
Степень защиты	I

Статья

103.527	ASO, 3 x 230/400В 50Гц, 3 x 265/460В 60Гц
103.530	ASO, 1 x 230В/550Вт 50Гц, штепсельная вилка европейского стандарта