

ASO



Acerca del producto



Datos técnicos

Tipo de soplador	Soplador radial	
Fases	1x; 3x	
Tensión a 50 Hz	230 V; 230/400 V	
Tensión a 60 Hz	265/460 V	
Frecuencia	50 Hz; 50/60 Hz	
Potencia del soplador a 50 Hz	550 W	
Potencia del soplador a 60 Hz	660 W	
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz	12000 l/min	423.77 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz	13800 l/min	487.33 cfm
Presión estática a 50 Hz	1450 Pa	0.21 psi
Presión estática a 60 Hz	2070 Pa	0.3 psi
Temperatura máx. de entrada de aire	200 °C	392 °F
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Nivel de emisión de ruido	70 dB (A)	
Entrada de aire (diámetro exterior)	134 mm	5.27 in
Salida de aire (diámetro exterior)	90 mm	3.54 in
Longitud	366 mm	14.4 in
Ancho	361 mm	14.21 in
Altura	366 mm	14.4 in
Peso	15 kg	33.06 lb
La longitud del cable de alimentación	0-3 m	0-9.84 ft

ASO

Datos técnicos

Enchufe	UE, 3 polos, 16A; sin enchufe
Aprobaciones	CE; EAC; UKCA
Clase de protección (IEC 60529)	IP54
Clase de protección	I

Artículos

103.527	ASO, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz
103.530	ASO, 1 x 230V/550W 50Hz, enchufe EU