

# AIRPACK



## Over het product



### Technische gegevens

|                                    |                     |            |
|------------------------------------|---------------------|------------|
| Type luchtblazer                   | Zijkanaalventilator |            |
| Fases                              | 3x                  |            |
| Spanning bij 50 Hz                 | 230/400 V           |            |
| Spanning bij 60 Hz                 | 275/480 V           |            |
| Frequentie                         | 50/60 Hz            |            |
| Blowervermogen bij 50 Hz           | 2200 W              |            |
| Blowervermogen bij 60 Hz           | 2600 W              |            |
| Luchthoeveelheid (20 °C) bij 50 Hz | 3700 l/min          | 130.66 cfm |
| Luchthoeveelheid (20 °C) bij 60 Hz | 4400 l/min          | 155.38 cfm |
| Statische druk bij 50 Hz           | 30000 Pa            | 4.35 psi   |
| Statische druk bij 60 Hz           | 30000 Pa            | 4.35 psi   |
| Max. luchtinlaattemperatuur        | 40 °C               | 104 °F     |
| Max. omgevingstemperatuur          | 40 °C               | 104 °F     |
| Geluidsemissieniveau               | 73 dB (A)           |            |
| Luchtinlaat (buitendiameter)       | 60 mm               | 2.36 in    |
| Luchtuitlaat (buitendiameter)      | 60 mm               | 2.36 in    |
| Lengte                             | 374 mm              | 14.72 in   |
| Breedte                            | 327 mm              | 12.87 in   |
| Hoogte                             | 364 mm              | 14.33 in   |
| Gewicht                            | 26 kg               | 57.32 lb   |



# AIRPACK

## Technische gegevens

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Goedkeuringen                | CE; EAC |
| Beschermingstype (IEC 60529) | IP54    |
| Beschermingsklasse           | I       |

## Artikel

119.358    AIRPACK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 275/480V 60Hz