

AIRPACK



Sobre o produto



Dados técnicos

Tipo de soprador	Soprador de canal lateral	
Fases	3x	
Tensão a 50 Hz	230/400 V	
Tensão a 60 Hz	275/480 V	
Frequência	50/60 Hz	
Potência do soprador a 50 Hz	2200 W	
Potência do soprador a 60 Hz	2600 W	
Fluxo de ar (20 °C) a 50 Hz	3700 l/min	130.66 cfm
Fluxo de ar (20 °C) a 60 Hz	4400 l/min	155.38 cfm
Pressão estática a 50 Hz	30000 Pa	4.35 psi
Pressão estática a 60 Hz	30000 Pa	4.35 psi
Temperatura máx. de entrada de ar	40 °C	104 °F
Temperatura ambiente máx.	40 °C	104 °F
Nível de emissão de ruídos	73 dB (A)	
Entrada de ar (diâmetro externo)	60 mm	2.36 in
Saída de ar (diâmetro externo)	60 mm	2.36 in
Comprimento	374 mm	14.72 in
Largura	327 mm	12.87 in
Altura	364 mm	14.33 in
Peso	26 kg	57.32 lb

AIRPACK

Dados técnicos

Aprovações	CE; EAC
Classe de proteção (IEC 60529)	IP54
Classe de proteção	I

Artigo

119.358 AIRPACK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 275/480V 60Hz