

# AIRPACK



## О продукте

### Технические данные

типа вентилятора	Вентилятор бокового канала	
Фазы	3x	
Напряжение при 50 Гц	230/400 V	
Напряжение при 60 Гц	275/480 V	
Частота	50/60 Hz	
Мощность вентилятора при 50 Гц	2200 W	
Мощность вентилятора при 60 Гц	2600 W	
Поток воздуха (20 °C) при 50 Гц	3700 l/min	130.66 cfm
Поток воздуха (20 °C) при 60 Гц	4400 l/min	155.38 cfm
Статическое давление при 50 Гц	30000 Pa	4.35 psi
Статическое давление при 60 Гц	30000 Pa	4.35 psi
Макс. температура воздуха на входе	40 °C	104 °F
Макс. окружающая температура	40 °C	104 °F
Уровень шума	73 dB (A)	
Впуск воздуха (наружный диаметр)	60 mm	2.36 in
Выход воздуха (внешний диаметр)	60 mm	2.36 in
Длина	374 mm	14.72 in
Ширина	327 mm	12.87 in
Высота	364 mm	14.33 in
Вес	26 kg	57.32 lb



# AIRPACK

## Технические данные

Одобрения	CE; EAC
Степень защиты (IEC 60529)	IP54
Степень защиты	I

## Статья

119.358 AIRPACK, 3 x 230/400В 50Гц, 3 x 275/480В 60Гц