

SOLANO AT



关于产品



技术数据

订货号	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
电压	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
频率	50/60 Hz; 60 Hz	
功率	1500–2300 W	
温度	50–650 °C	122–1202 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	210–350 l/min	7.41–12.36 cfm
无级风量调节	有	
静风压	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	有	
显示	有	
e-Drive	无	
户外应用	无	
风嘴接口ø	36.5 mm / 1.45 in	
长度	270 mm	10.62 in
宽度	75 mm	2.95 in
高度	240 mm	9.44 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
重量	0.75 kg	1.65 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft



SOLANO AT

技术数据

插头	AU, 3极, 10A; CH T11, 2极, 10A; CN, 2极, 10A; JP, 2极, 15A; KR, 2极, 16A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A
噪声等级	< 65 dB(A)
认证	CE; KC; S+; UL
保护等级	II
批准号	R-R-LE1-SolanoAT
原籍国	瑞士

订货号

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, 欧标插头
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, 瑞标插头
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, 英标插头
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, 澳标插头
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, 韩标插头
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, 美标插头
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, 日标插头
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, 国标插头