

SOLANO AT



[Zum Produkt](#)



Technische Daten

Artikel	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Spannung	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	1500-2300 W	
Temperatur	50-650 °C	122-1202 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Ja	
Statischer Druck	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	Ja	
Display	Ja	
e-Drive	Nein	
Außenanwendung	Nein	
Düsenanschluss ø	36.5 mm / 1.45 in	
Länge	270 mm	10.62 in
Breite	75 mm	2.95 in
Höhe	240 mm	9.44 in
Handgriff Durchmesser	45 mm	1.77 in
Gewicht	0.75 kg	1.65 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft



SOLANO AT

Technische Daten

Stecker	AU, 3-polig, 10A; CH T11, 2-polig, 10A; CN, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; JP, 2-polig, 15A; KR, 2-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A; US, 2-polig, 15A, gepolt
Emissionspegel	< 65 dB(A)
Zulassungen	CE; KC; S+; UL
Schutzklasse	II
Zulassungsnummer	R-R-LE1-SolanoAT
Ursprungsland	Schweiz

Produktartikel

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, EU-Stecker
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, CH-Stecker
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, UK-Stecker
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, AU-Stecker
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, KR-Stecker
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, US-Stecker
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, JP-Stecker
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, CN-Stecker