SOLANO AT

Vers le produit

Données techniques

Article	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Tension	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz; 60 Hz	
Performance	1500–2300 W	
Température	50–650 °C	122–1202 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Flux d'air (20°C)	210–350 l/min	7.41–12.36 cfm
Réglage progressif du volume d'air	Oui	
Pression statique	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	Oui	
Afficheur	Oui	
e-Drive	Non	
Application extérieure	Non	
Raccord de buse ø	36.5 mm / 1.45 in	
Longueur	270 mm	10.62 in
Largeur	75 mm	2.95 in
Hauteur	240 mm	9.44 in
Diamètre de la poignée	45 mm	1.77 in
Poids	0.75 kg	1.65 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Sous réserve de modifications

SOLANO AT

Données techniques

Fiche	AU, 3 pôles, 10A; CH T11, 2 pôles, 10A; CN, 2 pôles, 10A; JP, 2 pôles, 15A; KR, 2 pôles, 16A; UE, 2 pôles, 16A; UK, 3 pôles, 13A; US, 2 pôles, 15A, polarisé
Niveau d'émission sonore	< 65 dB(A)
Agréments	CE; KC; S+; UL
Classe de protection	II
Numéro d'agrément	R-R-LE1-SolanoAT
Pays d'origine	Suisse

Articles

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, prise UE
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, prise CH
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, prise UK
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, prise AU
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, prise KR
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, prise US
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, prise JP
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, prise CN

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Sous réserve de modifications