

# SOLANO AT



## Informazioni sul prodotto



### Dati tecnici

Articolo	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Tensione	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestazioni	1500-2300 W	
Temperatura	50-650 °C	122-1202 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Flusso d'aria (20°C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Regolazione continua del volume d'aria	Sì	
Pressione statica	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	Sì	
Display	Sì	
e-Drive	No	
Applicazione all'aperto	No	
Attacco ugello ø	36.5 mm / 1.45 in	
Lunghezza	270 mm	10.62 in
Larghezza	75 mm	2.95 in
Altezza	240 mm	9.44 in
Diametro dell'impugnatura	45 mm	1.77 in
Peso	0.75 kg	1.65 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft



# SOLANO AT

## Dati tecnici

Spina	AU, 3 poli, 10A; CH T11, 2 poli, 10A; CN, 2 poli, 10A; JP, 2 poli, 15A; KR, 2 poli, 16A; Regno Unito, 3 poli, 13A; UE, 2 poli, 16A; US, 2 poli, 15A, polarizzato
Livello di emissione di rumore	< 65 dB(A)
Approvazioni	CE; KC; S+; UL
Classe di protezione	II
Numero di approvazione	R-R-LE1-SolanoAT
Paese d'origine	Svizzera

## Articoli

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, spina UE
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, spina CH
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, spina UK
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, spina AU
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, spina KR
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, spina US
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, spina JP
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, spina CN