

ソラノ AT



製品へ



技術データ

記事	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
電圧	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	1500–2300 W	
温度	50–650 °C	122–1202 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	210–350 l/min	7.41–12.36 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	2300 Pa	0.33 psi
エコモード	有	
表示	有	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	なし	
ノズル接続部径φ	36.5 mm / 1.45 in	
長さ	270 mm	10.62 in
幅	75 mm	2.95 in
高さ	240 mm	9.44 in
ハンドル径	45 mm	1.77 in
重量	0.75 kg	1.65 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft



ソラノ AT

技術データ

プラグ	AU、3極、10A; CH T11、2極、10A; CN、2極、10A; EU、2極、16A; JP、2極、15A; KR、2極、16A; UK、3極、13A; US、2極、15A、ポラライズド
騒音レベル	< 65 dB(A)
認証取得状況	CE; KC; S+; UL
保護クラス	II
承認番号	R-R-LE1-SolanoAT
原産国	スイス

アーティクル

162.263	ソラノ AT、230V/2300W、EUプラグ
162.265	ソラノ AT、230V/2300W、CHプラグ
162.267	ソラノ AT、230V/2300W、UKプラグ
162.269	ソラノ AT、230V/2300W、AUプラグ
162.271	ソラノ AT、220V/2100W、KRプラグ
162.273	ソラノ AT、120V/1800W、USプラグ
162.275	ソラノ AT、100V/1500W、JPプラグ
162.277	ソラノ AT、230V/2300W、CNプラグ