

SOLANO AT



Over het product



Technische gegevens

Artikel	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Spanning	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Vermogen	1500-2300 W	
Temperatuur	50-650 °C	122-1202 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Luchthoeveelheid (20°C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Ja	
Statische druk	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	Ja	
Weergave	Ja	
e-Drive	Geen	
Buitengebruik	Geen	
Aansluiting mondstuk ø	36.5 mm / 1.45 in	
Lengte	270 mm	10.62 in
Breedte	75 mm	2.95 in
Hoogte	240 mm	9.44 in
Diameter handvat	45 mm	1.77 in
Gewicht	0.75 kg	1.65 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft

SOLANO AT

Technische gegevens

Stekker	AU, 3-polig, 10A; CH T11, 2-polig, 10A; CN, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; JP, 2-polig, 15A; KR, 2-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd
Geluidsemissieniveau	< 65 dB(A)
Goedkeuringen	CE; KC; S+; UL
Beschermingsklasse	II
Goedkeuringsnummer	R-R-LE1-SolanoAT
Land van herkomst	Zwitserland

Artikel

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, EU stekker
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, CH stekker
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, VK stekker
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, AU stekker
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, KR stekker
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, VS stekker
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, JP stekker
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, CN stekker