

SOLANO AT



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Voltagem	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz; 60 Hz	
Desempenho	1500-2300 W	
Temperatura	50-650 °C	122-1202 °F
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Fluxo de ar (20°C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Ajuste do volume de ar em intervalos regulares	Sim	
Pressão estática	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	Sim	
Visor	Sim	
e-Drive	Não	
Aplicação ao ar livre	Não	
Conexão do bocal ø	36.5 mm / 1.45 in	
Comprimento	270 mm	10.62 in
Largura	75 mm	2.95 in
Altura	240 mm	9.44 in
Diâmetro do cabo	45 mm	1.77 in
Peso	0.75 kg	1.65 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft

SOLANO AT

Dados técnicos

Ficha	AU, 3 pólos, 10A; CH T11, 2 pólos, 10A; CN, 2 pólos, 10A; JP, 2 pólos, 15A; KR, 2 pólos, 16A; UE, 2 pólos, 16A; UK, 3 pólos, 13A; US, 2 pólos, 15A, polarizado
Nível de emissão de ruídos	< 65 dB(A)
Aprovações	CE; KC; S+; UL
Classe de proteção	II
Número de aprovação	R-R-LE1-SolanoAT
País de origem	Suíça

Artigo

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, plugue UE
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, plugue CH
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, plugue UK
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, plugue AU
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, plugue KR
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, plugue EUA
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, plugue JP
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, plugue CN