

# **SOLANO AT**





## О продукте

#### Технические данные

гехнические данные		
Статья	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Напряжение	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz; 60 Hz	
Производительность	1500-2300 W	
Температура	50-650 °C	122-1202 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	<sup>/-</sup> Да	
Воздушный поток (20°C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Да	
Статическое давление	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	Да	
Показать	Да	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Нет	
Сопловое соединение Ø	36.5 мм / 1.45 in	
Длина	270 mm	10.62 in
Ширина	75 mm	2.95 in
Высота	240 mm	9.44 in
	45 mm	1.77 in
Bec	0.75 kg	1.65 lb



# **SOLANO AT**

#### Технические данные

Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft	
Вилка	AU, 3-полюсный, 10A; CH T11, 2-полюсный, 10A; CN, 2-полюсный, 10A; JP, 2-полюсный, 15A; UK, 3-полюсный, 13A; US, 2-полюсный, 15A, поляризованный; EC, 2 полюса, 16A; KP, 2 полюса, 16A		
Уровень шума	< 65 dB(A)		
Одобрения	CE; KC; S+; UL		
Степень защиты	II		
Номер утверждения	R-R-LE1-SolanoAT	R-R-LE1-SolanoAT	
Страна происхождения	Швейцария		

## Статья

162.263	SOLANO AT, 230B/2300Вт, вилка EU
162.265	SOLANO AT, 230B/2300Вт, вилка СН
162.267	SOLANO AT, 230B/2300Вт, вилка UK
162.269	SOLANO AT, 230B/2300Вт, вилка AU
162.271	SOLANO AT, 220B/2100Вт, вилка KR
162.273	SOLANO AT, 120B/1800Вт, вилка US
162.275	SOLANO AT, 100B/1500Вт, вилка JP
162.277	SOLANO AT, 230B/2300Вт, вилка CN