

TRIAC ST



关于产品



技术数据

订货号	141.227; 141.228; 141.230; 141.308; 141.309; 141.310; 141.311; 141.312; 144.013; 153.891	
电压	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
频率	50/60 Hz; 60 Hz	
功率	1500–1600 W	
温度	40–700 °C	104–1292 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
无级风量调节	无	
静风压	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	无	
显示	无	
e-Drive	无	
户外应用	有	
风嘴接口ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
长度	338 mm	13.3 in
设备直径	90 mm	3.54 in
手柄直径	56 mm	2.2 in
重量	0.99 kg	2.18 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft

TRIAC ST

技术数据

插头	AU, 3极, 10A; CEE 黄色, 3 极, 16A; CH T11, 2极, 10A; CN, 2极, 10A; JP, 2极, 15A; KR, 2极, 16A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A
噪声等级	67 dB (A)
认证	CE; KC; S+; cULus
保护等级	II
批准号	MSIP-REM-Le1-TriacST
原籍国	瑞士

交付范围

工具箱

订货号

141.227	TRIAC ST, 230V/1600W, 欧标插头
141.228	TRIAC ST, 120V/1600W, 美标插头
141.230	TRIAC ST, 100V/1500W, 日标插头
141.308	TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16
141.309	TRIAC ST, 230V/1600W, 英标插头
141.310	TRIAC ST, 230V/1600W, 澳标插头
141.311	TRIAC ST, 230V/1600W, 瑞标插头
141.312	TRIAC ST, 230V/1600W, 国标插头
144.013	TRIAC ST, 230V/1600W, 螺纹风嘴, 欧标插头
153.891	TRIAC ST, 220V/1600W, 韩标插头