

TRIAC ST



О продукте



Технические данные

Статья	141.227; 141.228; 141.230; 141.308; 141.309; 141.310; 141.311; 141.312; 144.013; 153.891	
Напряжение	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz; 60 Hz	
Производительность	1500-1600 W	
Температура	40-700 °C	104-1292 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Нет	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	31.5 мм / 1.25 in; M14	
Длина	338 mm	13.3 in
Диаметр устройства	90 mm	3.54 in
Диаметр рукоятки	56 mm	2.2 in
Вес	0.99 kg	2.18 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft

TRIAC ST

Технические данные

Вилка	AU, 3-полюсный, 10A; CH T11, 2-полюсный, 10A; CN, 2-полюсный, 10A; JP, 2-полюсный, 15A; UK, 3-полюсный, 13A; US, 2-полюсный, 15A, поляризованный; EC, 2 полюса, 16A; KP, 2 полюса, 16A; ЦБЕ желтый, 3-полюсный, 16A
Уровень шума	67 dB (A)
Одобрения	CE; KC; S+; cULus
Степень защиты	II
Номер утверждения	MSIP-REM-Le1-TriacST
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

Ящик для инструментов

Статья

141.227	TRIAC ST, 230B/1600BT, вилка EU
141.228	TRIAC ST, 120B/1600BT, вилка US
141.230	TRIAC ST, 100B/1500BT, вилка JP
141.308	TRIAC ST, 120B/1600BT, вилка CEE 3/16
141.309	TRIAC ST, 230B/1600BT, вилка UK
141.310	TRIAC ST, 230B/1600BT, вилка AU
141.311	TRIAC ST, 230B/1600BT, вилка CH
141.312	TRIAC ST, 230B/1600BT, вилка CN
144.013	TRIAC ST, 230B/1600BT, M14, вилка EU
153.891	TRIAC ST, 220B/1600BT, вилка KR