

TRIAC ST EASYFLOOR Kit



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	163.136; 163.243	
Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1600 W	
Temperatura	40-700 °C	104-1292 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Flusso d'aria (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Regolazione continua del volume d'aria	No	
Pressione statica	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	No	
Display	No	
e-Drive	No	
Applicazione all'aperto	Sì	
Attacco ugello ø	31.5 mm / 1.25 in	
Lunghezza	338 mm	13.3 in
Diametro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diametro dell'impugnatura	56 mm	2.2 in
Peso	0.99 kg	2.18 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	UE, 2 poli, 16A; US, 2 poli, 15A	
Livello di emissione di rumore	67 dB (A)	

TRIAC ST EASYFLOOR Kit

Dati tecnici

Approvazioni	CE; UL
Classe di protezione	II
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

Ugello tubolare (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm; Ugello per saldatura rapida (ø 8.0) Profile D ø 5; EASYFLOOR; Spazzola per pulizia in ottone ø 5mm; Elemento riscaldante; Custodia attrezzo

Articoli

163.136	TRIAC ST, 230V/1600W, EASYFLOOR Kit, spina UE
163.243	TRIAC ST, 120V/1600W, EASYFLOOR Kit, spina USA