

TRIAC ST EASYFLOOR Kit



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	163.136; 163.243	
Voltagem	120 V; 230 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	1600 W	
Temperatura	40-700 °C	104-1292 °F
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Fluxo de ar (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Ajuste do volume de ar em intervalos regulares	Não	
Pressão estática	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Não	
Visor	Não	
e-Drive	Não	
Aplicação ao ar livre	Sim	
Conexão do bocal ø	31.5 mm / 1.25 in	
Comprimento	338 mm	13.3 in
Diâmetro do dispositivo	90 mm	3.54 in
Diâmetro do cabo	56 mm	2.2 in
Peso	0.99 kg	2.18 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Ficha	UE, 2 pólos, 16A; US, 2 pólos, 15A	



TRIAC ST EASYFLOOR Kit

Dados técnicos

Nível de emissão de ruídos	67 dB (A)
Aprovações	CE; UL
Classe de proteção	II
País de origem	Suíça

Escopo da entrega

Bico tubular (\varnothing 31.5) \varnothing 5 mm, 37 mm; Bico de solda rápida (\varnothing 8.0) Perfil D \varnothing 5; EASYFLOOR; Escova de limpeza de latão \varnothing 5mm; Elemento de aquecimento; Estojo de ferramentas

Artigo

- 163.136 TRIAC ST, 230V/1600W, EASYFLOOR Kit, ficha UE
163.243 TRIAC ST, 120V/1600W, EASYFLOOR Kit, ficha US