

Комплект TRIAC ST EASYFLOOR



О продукте



Технические данные

Статья	163.136; 163.243	
Напряжение	120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1600 W	
Температура	40-700 °C	104-1292 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Нет	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	31.5 мм / 1.25 in	
Длина	338 mm	13.3 in
Диаметр устройства	90 mm	3.54 in
Диаметр рукоятки	56 mm	2.2 in
Вес	0.99 kg	2.18 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft

Комплект TRIAC ST EASYFLOOR

Технические данные

Вилка	US, 2-полюсный, 15A; EC, 2 полюса, 16A
Уровень шума	67 dB (A)
Одобрения	CE; UL
Степень защиты	II
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

Трубчатая насадка (ø 31.5) ø 5 мм, 37 мм; Насадка быстрой сварки (ø 8.0) профиль D ø 5; EASYFLOOR; Латунная щетка для чистки ø 5 мм; Нагревательный элемент; Ящик для инструментов

Статья

163.136	TRIAC ST, 230 В/1600 Вт, комплект EASYFLOOR, вилка ЕС
163.243	TRIAC ST, 120 В/1600 Вт, комплект EASYFLOOR, вилка США