TRIAC ST EASYFLOOR Kit

Acerca del producto

Datos técnicos

Artículo	163.136; 163.243	
Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1600 W	
Temperatura	40–700 °C	104–1292 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
Flujo de aire (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Ajuste del volumen de aire sin escalas	No	
Presión estática	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	No	
Pantalla	No	
e-Drive	No	
Aplicación en el exterio	Sí	
Conexión de boquilla ø	31.5 mm / 1.25 in	
Longitud	338 mm	13.3 in
El diámetro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diámetro del mango	56 mm	2.2 in
Peso	0.99 kg	2.18 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A	
Nivel de emisión de ruido	67 dB (A)	

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Sujeto a cambios sin previo aviso

TRIAC ST EASYFLOOR Kit

Datos técnicos

Aprobaciones	CE; UL
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

Boquilla tubular (ø 31.5) ø 5 mm, 37 mm; Boquilla de soldadura rápida (ø 8.0) Perfil D ø 5; EASYFLOOR; Cepillo de limpieza de latón ø 5 mm; Elemento calefactor; Maletín de herramientas

Artículos

163.136	TRIAC ST, 230V/1600W, EASYFLOOR Kit, enchufe UE
163.243	TRIAC ST, 120V/1600W, EASYFLOOR Kit, enchufe US

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Sujeto a cambios sin previo aviso