

PENWELD A



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	173.367; 173.368; 173.369; 173.370; 173.371; 173.376; 173.377; 173.666; 175.598; 177.344; 177.346	
Voltagem	120 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1000-1550 W	
Temperatura	60-600 °C	140-1112 °F
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Comprimento da mangueira de ar	3-8 m	9.84-26.24 ft
Visor	Sim	
Aplicação ao ar livre	Sim	
Conexão do bocal ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Comprimento	254-282 mm	10-11.1 in
Diâmetro do dispositivo	54 mm	2.12 in
Diâmetro do cabo	37 mm	1.45 in
Peso	0.43-0.48 kg	0.94-1.05 lb
Ficha	CH T11, 2 pólos, 10A; CN, 2 pólos, 10A; UE, 2 pólos, 16A; US, 2 pólos, 15A	
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	II	
País de origem	Suíça	

PENWELD A

Artigo

173.367	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, plugue UE
173.368	PENWELD 305-A, 120V/1000W, 3m, M14, plugue EUA
173.369	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, plugue CH
173.370	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, plugue UE
173.371	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, plugue CH
173.376	PENWELD 500-A, 230V/1550W, 3m, plugue UE
173.377	PENWELD 500-A, 120V/1550W, 3m, plugue EUA
173.666	PENWELD 305-A, 120V/1000W, 8m, M14, plugue EUA
175.598	PENWELD 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, plugue UE
177.344	PENWELD 500-A, 230V/1550W, 3m, plugue CN
177.346	PENWELD 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, plugue CN