

PENWELD A



О продукте



Технические данные

Статья	173.367; 173.368; 173.369; 173.370; 173.371; 173.376; 173.377; 173.666; 175.598; 177.344; 177.346	
Напряжение	120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1000-1550 W	
Температура	60-600 °C	140-1112 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Длина воздушного шланга	3-8 m	9.84-26.24 ft
Показать	Да	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	31.5 мм / 1.25 in; M14	
Длина	254-282 mm	10-11.1 in
Диаметр устройства	54 mm	2.12 in
Диаметр рукоятки	37 mm	1.45 in
Вес	0.43-0.48 kg	0.94-1.05 lb
Вилка	CH T11, 2-полюсный, 10A; CN, 2-полюсный, 10A; US, 2-полюсный, 15A; EC, 2 полюса, 16A	
Одобрения	CE; Сертификация CB	
Степень защиты	II	
Страна происхождения	Швейцария	

PENWELD A

Статья

173.367	PENWELD 305-A, 230В/1000Вт, 3м, M14, вилка EU
173.368	PENWELD 305-A, 120В/1000Вт, 3м, M14, вилка US
173.369	PENWELD 305-A, 230В/1000Вт, 3м, M14, вилка CH
173.370	PENWELD 305-A, 230В/1000Вт, 8м, M14, вилка EU
173.371	PENWELD 305-A, 230В/1000Вт, 8м, M14, вилка CH
173.376	PENWELD 500-A, 230В/1550Вт, 3м, вилка EU
173.377	PENWELD 500-A, 120В/1550Вт, 3м, вилка US
173.666	PENWELD 305-A, 120В/1000Вт, 8м, M14, вилка US
175.598	PENWELD 505-A, 230В/1550Вт, 8м, M14, вилка EU
177.344	PENWELD 500-A, 230В/1550Вт, 3м, вилка CN
177.346	PENWELD 505-A, 230В/1550Вт, 8м, M14, вилка CN