

PENWELD A



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	173.367; 173.368; 173.369; 173.370; 173.371; 173.376; 173.377; 173.666; 175.598; 177.344; 177.346	
Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1000-1550 W	
Temperatura	60-600 °C	140-1112 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
La longitud de la manguera de aire	3-8 m	9.84-26.24 ft
Pantalla	Sí	
Aplicación en el exterior	Sí	
Conexión de boquilla ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Longitud	254-282 mm	10-11.1 in
El diámetro del dispositivo	54 mm	2.12 in
Diámetro del mango	37 mm	1.45 in
Peso	0.43-0.48 kg	0.94-1.05 lb
Enchufe	CH T11, 2 polos, 10A; CN, 2 polos, 10A; UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A	
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	II	
País de origen	Suiza	

PENWELD A

Artículos

173.367	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, enchufe UE
173.368	PENWELD 305-A, 120V/1000W, 3m, M14, enchufe EE.UU.
173.369	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, enchufe CH
173.370	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, enchufe UE
173.371	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, enchufe CH
173.376	PENWELD 500-A, 230V/1550W, 3m, enchufe UE
173.377	PENWELD 500-A, 120V/1550W, 3m, enchufe EE.UU.
173.666	PENWELD 305-A, 120V/1000W, 8m, M14, enchufe EE.UU.
175.598	PENWELD 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, enchufe UE
177.344	PENWELD 500-A, 230V/1550W, 3m, enchufe CN
177.346	PENWELD 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, enchufe CN