

PENWELD S



关于产品



技术数据

订货号	173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1000–1550 W	
温度	60–600 °C	140–1112 °F
无级温度调节	有	
空气软管长度	1–8 m	3.28–26.24 ft
显示	无	
户外应用	有	
风嘴接口ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
长度	254–275 mm	10–10.82 in
设备直径	54 mm	2.12 in
手柄直径	37 mm	1.45 in
重量	0.41–0.46 kg	0.9–1.01 lb
插头	CH T11, 2极, 10A ₀ ; CN, 2极, 10A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A	
认证	CE	
保护等级	II	
原籍国	瑞士	



PENWELD S

订货号

173.372	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, 欧标插头
173.373	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, 瑞标插头
173.374	PENWELD 305-S, 120V/1000W, 3m, M14, 美国插头
173.375	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 8m, M14, 欧标插头
173.378	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, 欧标插头
173.379	PENWELD 500-S, 120V/1550W, 3m, 美国插头
177.345	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, 国标插头
179.377	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 1m, 欧标插头