

PENWELD S



Over het product



Technische gegevens

Artikel	173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377	
Spanning	120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1000-1550 W	
Temperatuur	60-600 °C	140-1112 °F
Temperatuurinstelling traploos	Ja	
Lengte luchtslang	1-8 m	3.28-26.24 ft
Weergave	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lengte	254-275 mm	10-10.82 in
Diameter van het apparaat	54 mm	2.12 in
Diameter handvat	37 mm	1.45 in
Gewicht	0.41-0.46 kg	0.9-1.01 lb
Stekker	CH T11, 2-polig, 10A; CN, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; US, 2-polig, 15A	
Goedkeuringen	CE	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

PENWELD S

Artikel

173.372	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, EU stekker
173.373	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, CH stekker
173.374	PENWELD 305-S, 120V/1000W, 3m, M14, VS stekker
173.375	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 8m, M14, EU stekker
173.378	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, EU stekker
173.379	PENWELD 500-S, 120V/1550W, 3m, VS stekker
177.345	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, CN stekker
179.377	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 1m, EU stekker