

PENWELD S



Vers le produit



Données techniques

Article	173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377	
Tension	120 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1000-1550 W	
Température	60-600 °C	140-1112 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Longueur du tuyau d'air	1-8 m	3.28-26.24 ft
Afficheur	Non	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Longueur	254-275 mm	10-10.82 in
Diamètre de l'appareil	54 mm	2.12 in
Diamètre de la poignée	37 mm	1.45 in
Poids	0.41-0.46 kg	0.9-1.01 lb
Fiche	CH T11, 2 pôles, 10A; CN, 2 pôles, 10A; UE, 2 pôles, 16A; US, 2 pôles, 15A	
Agréments	CE	
Classe de protection	II	
Pays d'origine	Suisse	



PENWELD S

Articles

173.372	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, prise UE
173.373	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, prise CH
173.374	PENWELD 305-S, 120V/1000W, 3m, M14, prise US
173.375	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 8m, M14, prise UE
173.378	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, prise UE
173.379	PENWELD 500-S, 120V/1550W, 3m, prise US
177.345	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, prise CN
179.377	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 1m, prise UE