

ペンウェルドS



製品へ

技術データ

記事	173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377	
電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1000–1550 W	
温度	60–600 °C	140–1112 °F
温度設定無段階	有	
エアホースの長さ	1–8 m	3.28–26.24 ft
表示	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
長さ	254–275 mm	10–10.82 in
装置の直径	54 mm	2.12 in
ハンドル径	37 mm	1.45 in
重量	0.41–0.46 kg	0.9–1.01 lb
プラグ	CH T11, 2極、10A; CN, 2極、10A; EU, 2極、16A; US, 2極、15A	
認証取得状況	CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	



ペンウェルドS

アーティクル

- 173.372 ペンウェルド 305-S、230V/1000W、3m、M14、EUプラグ
- 173.373 ペンウェルド 305-S、230V/1000W、3m、M14、CHプラグ
- 173.374 ペンウェルド 305-S、120V/1000W、3m、M14、USプラグ
- 173.375 ペンウェルド 305-S、230V/1000W、8m、M14、EUプラグ
- 173.378 ペンウェルド 500-S、230V/1550W、3m、EUプラグ
- 173.379 ペンウェルド 500-S、120V/1550W、3m、USプラグ
- 177.345 ペンウェルド 500-S、230V/1550W、3m、CNプラグ
- 179.377 ペンウェルド 500-S、230V/1550W、1m、EUプラグ