

PENWELD S



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377	
Voltagem	120 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1000-1550 W	
Temperatura	60-600 °C	140-1112 °F
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Comprimento da mangueira de ar	1-8 m	3.28-26.24 ft
Visor	Não	
Aplicação ao ar livre	Sim	
Conexão do bocal ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Comprimento	254-275 mm	10-10.82 in
Diâmetro do dispositivo	54 mm	2.12 in
Diâmetro do cabo	37 mm	1.45 in
Peso	0.41-0.46 kg	0.9-1.01 lb
Ficha	CH T11, 2 pólos, 10A; CN, 2 pólos, 10A; UE, 2 pólos, 16A; US, 2 pólos, 15A	
Aprovações	CE	
Classe de proteção	II	
País de origem	Suíça	

PENWELD S

Artigo

173.372	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, plugue UE
173.373	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, plugue CH
173.374	PENWELD 305-S, 120V/1000W, 3m, M14, plugue EUA
173.375	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 8m, M14, plugue UE
173.378	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, plugue UE
173.379	PENWELD 500-S, 120V/1550W, 3m, plugue EUA
177.345	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, plugue UE
179.377	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 1m, plugue UE