

PENWELD S



О продукте



Технические данные

Статья	173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377	
Напряжение	120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1000-1550 W	
Температура	60-600 °C	140-1112 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Длина воздушного шланга	1-8 m	3.28-26.24 ft
Показать	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	31.5 мм / 1.25 in; M14	
Длина	254-275 mm	10-10.82 in
Диаметр устройства	54 mm	2.12 in
Диаметр рукоятки	37 mm	1.45 in
Вес	0.41-0.46 kg	0.9-1.01 lb
Вилка	CH T11, 2-полюсный, 10A; CN, 2-полюсный, 10A; US, 2-полюсный, 15A; EC, 2 полюса, 16A	
Одобрения	CE	
Степень защиты	II	
Страна происхождения	Швейцария	

PENWELD S

Статья

173.372	PENWELD 305-S, 230B/1000BT, 3m, M14, вилка EU
173.373	PENWELD 305-S, 230B/1000BT, 3m, M14, вилка CH
173.374	PENWELD 305-S, 120B/1000BT, 3m, M14, вилка US
173.375	PENWELD 305-S, 230B/1000BT, 8m, M14, вилка EU
173.378	PENWELD 500-S, 230B/1550BT, 3m, вилка EU
173.379	PENWELD 500-S, 120B/1550BT, 3m, вилка US
177.345	PENWELD 500-S, 230B/1550BT, 3m, вилка CN
179.377	PENWELD 500-S, 230B/1550BT, 1m, вилка EU