

# PENWELD S



## Acerca del producto



### Datos técnicos

|                                      |                                                                            |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Artículo                             | 173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377     |               |
| Voltaje                              | 120 V; 230 V                                                               |               |
| Frecuencia                           | 50/60 Hz                                                                   |               |
| Potencia                             | 1000-1550 W                                                                |               |
| Temperatura                          | 60-600 °C                                                                  | 140-1112 °F   |
| Ajuste de la temperatura sin escalas | Sí                                                                         |               |
| La longitud de la manguera de aire   | 1-8 m                                                                      | 3.28-26.24 ft |
| Pantalla                             | No                                                                         |               |
| Aplicación en el exterior            | Sí                                                                         |               |
| Conexión de boquilla ø               | 31.5 mm / 1.25 in; M14                                                     |               |
| Longitud                             | 254-275 mm                                                                 | 10-10.82 in   |
| El diámetro del dispositivo          | 54 mm                                                                      | 2.12 in       |
| Diámetro del mango                   | 37 mm                                                                      | 1.45 in       |
| Peso                                 | 0.41-0.46 kg                                                               | 0.9-1.01 lb   |
| Enchufe                              | CH T11, 2 polos, 10A; CN, 2 polos, 10A; UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A |               |
| Aprobaciones                         | CE                                                                         |               |
| Clase de protección                  | II                                                                         |               |
| País de origen                       | Suiza                                                                      |               |



# PENWELD S

## Artículos

---

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 173.372 | PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, enchufe UE     |
| 173.373 | PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, enchufe CH     |
| 173.374 | PENWELD 305-S, 120V/1000W, 3m, M14, enchufe EE.UU. |
| 173.375 | PENWELD 305-S, 230V/1000W, 8m, M14, enchufe UE     |
| 173.378 | PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, enchufe UE          |
| 173.379 | PENWELD 500-S, 120V/1550W, 3m, enchufe EE.UU.      |
| 177.345 | PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, enchufe CN          |
| 179.377 | PENWELD 500-S, 230V/1550W, 1m, enchufe UE          |