

RBR



Vers le produit



Données techniques

Type de souffleur	Soufflerie radiale	
Phases	3x	
Tension à 50 Hz	230/400 V	
Tension à 60 Hz	277/480 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Puissance de la soufflerie à 50 Hz	550 W	
Puissance de la soufflerie à 60 Hz	660 W	
Débit d'air (20 °C) à 50 Hz	10550 l/min	372.56 cfm
Débit d'air (20 °C) à 60 Hz	12300 l/min	434.36 cfm
Pression statique à 50 Hz	1630 Pa	0.23 psi
Pression statique à 60 Hz	2350 Pa	0.34 psi
Température d'entrée d'air max.	350 °C	662 °F
Température ambiante max.	60 °C	140 °F
Niveau d'émission sonore	61 dB (A)	
Entrée d'air (diamètre extérieur)	90 mm	3.54 in
Sortie d'air (diamètre extérieur)	90 mm	3.54 in
Longueur	615 mm	24.21 in
Largeur	375 mm	14.76 in
Hauteur	613 mm	24.13 in
Poids	19 kg	41.88 lb

RBR

Données techniques

Agréments	CE
Classe de protection (IEC 60529)	IP54
Classe de protection	I

Contenu de la livraison

Bride de sortie pour RBR, ø 90 mm; Bride d'entrée pour RBR, ø 90 mm

Articles

156.049 RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz