

# RBR



製品へ



## 技術データ

送風機の種類	ラジアルブロワー	
フェーズ	3x	
電圧@50Hz	230/400 V	
電圧@60Hz	277/480 V	
周波数	50/60 Hz	
50 Hzでの送風機出力	550 W	
60 Hzでの送風機出力	660 W	
エアフロー (20 °C) 50 Hz	10550 l/min	372.56 cfm
エアフロー (20 °C) 60 Hz	12300 l/min	434.36 cfm
静圧 (50Hz)	1630 Pa	0.23 psi
静圧 (60Hz)	2350 Pa	0.34 psi
最高吸気温度	350 °C	662 °F
最高雰囲気温度	60 °C	140 °F
騒音レベル	61 dB (A)	
エainレット (外径)	90 mm	3.54 in
空気出口 (外径)	90 mm	3.54 in
長さ	615 mm	24.21 in
幅	375 mm	14.76 in
高さ	613 mm	24.13 in
重量	19 kg	41.88 lb

# RBR

## 技術データ

---

認証取得状況	CE
保護クラス (IEC 60529)	IP54
保護クラス	I

## 納品範囲

---

RBR用アウトレットフランジ, ø 90 mm; RBR用インレットフランジ, ø 90 mm

## アーティクル

---

156.049 RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz