

RBR



Sobre o produto



Dados técnicos

Tipo de soprador	Soprador radial	
Fases	3x	
Tensão a 50 Hz	230/400 V	
Tensão a 60 Hz	277/480 V	
Frequência	50/60 Hz	
Potência do soprador a 50 Hz	550 W	
Potência do soprador a 60 Hz	660 W	
Fluxo de ar (20 °C) a 50 Hz	10550 l/min	372.56 cfm
Fluxo de ar (20 °C) a 60 Hz	12300 l/min	434.36 cfm
Pressão estática a 50 Hz	1630 Pa	0.23 psi
Pressão estática a 60 Hz	2350 Pa	0.34 psi
Temperatura máx. de entrada de ar	350 °C	662 °F
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Nível de emissão de ruídos	61 dB (A)	
Entrada de ar (diâmetro externo)	90 mm	3.54 in
Saída de ar (diâmetro externo)	90 mm	3.54 in
Comprimento	615 mm	24.21 in
Largura	375 mm	14.76 in
Altura	613 mm	24.13 in
Peso	19 kg	41.88 lb

RBR

Dados técnicos

Aprovações	CE
Classe de proteção (IEC 60529)	IP54
Classe de proteção	I

Escopo da entrega

Flange de saída para RBR, $\varnothing$ 90 mm; Flange de entrada para RBR, $\varnothing$ 90 mm

Artigo

156.049 RBR, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 277/480V 60Hz