

CHINOOK



Over het product



Technische gegevens

Type luchtblazer	Zijkanaalventilator	
Fases	3x	
Spanning bij 50 Hz	230/400 V	
Spanning bij 60 Hz	265/460 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Blowervermogen bij 50 Hz	750 W	
Blowervermogen bij 60 Hz	860 W	
Luchthoeveelheid (20 °C) bij 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Luchthoeveelheid (20 °C) bij 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Statische druk bij 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Statische druk bij 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Min. luchtinlaattemperatuur	60 °C	140 °F
Max. luchtinlaattemperatuur	350 °C	662 °F
Max. omgevingstemperatuur	60 °C	140 °F
Geluidsemissieniveau	58 dB (A)	
Luchtinlaat (buitendiameter)	38 mm	1.49 in
Luchtuitlaat (buitendiameter)	38 mm	1.49 in
Lengte	285 mm	11.22 in
Breedte	267 mm	10.51 in
Hoogte	271 mm	10.66 in
Gewicht	14.85 kg	32.73 lb



CHINOOK

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE
Beschermingstype (IEC 60529)	IP55
Beschermingsklasse	I

Artikel

177.073 CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz