

CHINOOK



Vers le produit



Données techniques

Type de souffleur	Souffleur de canal latéral	
Phases	3x	
Tension à 50 Hz	230/400 V	
Tension à 60 Hz	265/460 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Puissance de la soufflerie à 50 Hz	750 W	
Puissance de la soufflerie à 60 Hz	860 W	
Débit d'air (20 °C) à 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Débit d'air (20 °C) à 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Pression statique à 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Pression statique à 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Température d'entrée d'air min.	60 °C	140 °F
Température d'entrée d'air max.	350 °C	662 °F
Température ambiante max.	60 °C	140 °F
Niveau d'émission sonore	58 dB (A)	
Entrée d'air (diamètre extérieur)	38 mm	1.49 in
Sortie d'air (diamètre extérieur)	38 mm	1.49 in
Longueur	285 mm	11.22 in
Largeur	267 mm	10.51 in
Hauteur	271 mm	10.66 in
Poids	14.85 kg	32.73 lb



CHINOOK

Données techniques

Agréments	CE
Classe de protection (IEC 60529)	IP55
Classe de protection	I

Articles

177.073 CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz