

CHINOOK



Informazioni sul prodotto

Dati tecnici

Tipo di soffiatore	Soffiatore a canale laterale	
Fasi	3x	
Tensione a 50 Hz	230/400 V	
Tensione a 60 Hz	265/460 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Potenza del soffiatore a 50 Hz	750 W	
Potenza del soffiatore a 60 Hz	860 W	
Flusso d'aria (20 °C) a 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Flusso d'aria (20 °C) a 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Pressione statica a 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Pressione statica a 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Temperatura minima di ingresso dell'aria	60 °C	140 °F
Temperatura max. di ingresso dell'aria	350 °C	662 °F
Max. temperatura ambiente	60 °C	140 °F
Livello di emissione di rumore	58 dB (A)	
Ingresso aria (diametro esterno)	38 mm	1.49 in
Uscita dell'aria (diametro esterno)	38 mm	1.49 in
Lunghezza	285 mm	11.22 in
Larghezza	267 mm	10.51 in
Altezza	271 mm	10.66 in
Peso	14.85 kg	32.73 lb



CHINOOK

Dati tecnici

Approvazioni	CE
Classe di protezione (IEC 60529)	IP55
Classe di protezione	I

Articoli

177.073 CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz