

CHINOOK



Sobre o produto



Dados técnicos

Tipo de soprador	Soprador de canal lateral	
Fases	3x	
Tensão a 50 Hz	230/400 V	
Tensão a 60 Hz	265/460 V	
Frequência	50/60 Hz	
Potência do soprador a 50 Hz	750 W	
Potência do soprador a 60 Hz	860 W	
Fluxo de ar (20 °C) a 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Fluxo de ar (20 °C) a 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Pressão estática a 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Pressão estática a 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Temperatura mínima de entrada de ar	60 °C	140 °F
Temperatura máx. de entrada de ar	350 °C	662 °F
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Nível de emissão de ruídos	58 dB (A)	
Entrada de ar (diâmetro externo)	38 mm	1.49 in
Saída de ar (diâmetro externo)	38 mm	1.49 in
Comprimento	285 mm	11.22 in
Largura	267 mm	10.51 in
Altura	271 mm	10.66 in
Peso	14.85 kg	32.73 lb



CHINOOK

Dados técnicos

Aprovações	CE
Classe de proteção (IEC 60529)	IP55
Classe de proteção	I

Artigo

177.073 CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz