

CHINOOK



О продукте

Технические данные

типа вентилятора	Вентилятор бокового канала	
Фазы	3x	
Напряжение при 50 Гц	230/400 V	
Напряжение при 60 Гц	265/460 V	
Частота	50/60 Hz	
Мощность вентилятора при 50 Гц	750 W	
Мощность вентилятора при 60 Гц	860 W	
Поток воздуха (20 °C) при 50 Гц	1600 l/min	56.5 cfm
Поток воздуха (20 °C) при 60 Гц	1900 l/min	67.09 cfm
Статическое давление при 50 Гц	14500 Pa	2.1 psi
Статическое давление при 60 Гц	15000 Pa	2.17 psi
Мин. температура воздуха на входе	60 °C	140 °F
Макс. температура воздуха на входе	350 °C	662 °F
Макс. окружающая температура	60 °C	140 °F
Уровень шума	58 dB (A)	
Впуск воздуха (наружный диаметр)	38 mm	1.49 in
Выход воздуха (внешний диаметр)	38 mm	1.49 in
Длина	285 mm	11.22 in
Ширина	267 mm	10.51 in
Высота	271 mm	10.66 in
Вес	14.85 kg	32.73 lb

CHINOOK

Технические данные

Одобрения	CE
Степень защиты (IEC 60529)	IP55
Степень защиты	I

Статья

177.073 CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz