

CHINOOK



Acerca del producto



Datos técnicos

Tipo de soplador	Soplador de canal lateral	
Fases	3x	
Tensión a 50 Hz	230/400 V	
Tensión a 60 Hz	265/460 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia del soplador a 50 Hz	750 W	
Potencia del soplador a 60 Hz	860 W	
Flujo de aire (20 °C) a 50 Hz	1600 l/min	56.5 cfm
Flujo de aire (20 °C) a 60 Hz	1900 l/min	67.09 cfm
Presión estática a 50 Hz	14500 Pa	2.1 psi
Presión estática a 60 Hz	15000 Pa	2.17 psi
Temperatura mín. de entrada de aire	60 °C	140 °F
Temperatura máx. de entrada de aire	350 °C	662 °F
Temperatura ambiente máx.	60 °C	140 °F
Nivel de emisión de ruido	58 dB (A)	
Entrada de aire (diámetro exterior)	38 mm	1.49 in
Salida de aire (diámetro exterior)	38 mm	1.49 in
Longitud	285 mm	11.22 in
Ancho	267 mm	10.51 in
Altura	271 mm	10.66 in
Peso	14.85 kg	32.73 lb



CHINOOK

Datos técnicos

Aprobaciones	CE
Clase de protección (IEC 60529)	IP55
Clase de protección	I

Artículos

177.073 CHINOOK, 3 x 230/400V 50Hz, 3 x 265/460V 60Hz