

固态继电器 (SSR)



关于产品

技术数据

| | | |
|------|--|--------------|
| 订货号 | 159.220; 173.257 | |
| 产品名称 | 固态继电器 (SSR), 3 x 600V/40A; 固态继电器 (SSR), 600V/20A | |
| 相位 | 1x; 3x | |
| 电压 | 42–600 V | |
| 电流 | 20–40 A | |
| 频率 | 50/60 Hz | |
| 接口 | PWM | |
| 环境温度 | -40–80 °C | -40–176 °F |
| 长度 | 110 mm | 4.33 in |
| 宽度 | 17.8–72 mm | 0.7–2.83 in |
| 高度 | 103–125.5 mm | 4.05–4.94 in |
| 重量 | 0.26–0.92 kg | 0.57–2.02 lb |
| 补充说明 | 适用于 LHS 410, LHS 41/61 CLASSIC, LE HT和LE DF; 适用于LHS 210/410, LHS 15/21/41 CLASSIC和LE MINI/LE MINI SENSOR | |
| 认证 | CE; EAC; UL | |

订货号

| | |
|---------|---------------------------|
| 159.220 | 固态继电器 (SSR), 3 x 600V/40A |
| 173.257 | 固态继电器 (SSR), 600V/20A |