

ソリッドステートリレー (SSR)



製品へ



技術データ

| | | |
|----------|---|--------------|
| 記事 | 159.220; 173.257 | |
| 項目名 | ソリッドステートリレー (SSR), 3 x 600V/40A; ソリッドステートリレー (SSR), 600V/20A | |
| フェーズ | 1x; 3x | |
| 電圧 | 42–600 V | |
| 電流 | 20–40 A | |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| インターフェース | PWM | |
| 周囲温度 | -40–80 °C | -40–176 °F |
| 長さ | 110 mm | 4.33 in |
| 幅 | 17.8–72 mm | 0.7–2.83 in |
| 高さ | 103–125.5 mm | 4.05–4.94 in |
| 重量 | 0.26–0.92 kg | 0.57–2.02 lb |
| 追加説明 | LHS 210/410, LHS 15/21/41 CLASSICおよびLE MINI/LE MINI SENSORに適合; LHS 410, LHS 41/61 CLASSIC, LE HTおよびLE DFに最適 | |
| 認証取得状況 | CE; EAC; UL | |

アーティクル

| | |
|---------|---------------------------------|
| 159.220 | ソリッドステートリレー (SSR), 3 x 600V/40A |
| 173.257 | ソリッドステートリレー (SSR), 600V/20A |