

# Relé de estado sólido (SSR)



## Acerca del producto



### Datos técnicos

|                         |                                                                                                                                            |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Artículo                | 159.220; 173.257                                                                                                                           |              |
| Nombre del artículo     | Relé de estado sólido (SSR), 3 x 600V/40A; Relé de estado sólido (SSR), 600V/20A                                                           |              |
| Fases                   | 1x; 3x                                                                                                                                     |              |
| Voltaje                 | 42-600 V                                                                                                                                   |              |
| Corriente               | 20-40 A                                                                                                                                    |              |
| Frecuencia              | 50/60 Hz                                                                                                                                   |              |
| Interfaces              | PWM                                                                                                                                        |              |
| La temperatura ambiente | -40-80 °C                                                                                                                                  | -40-176 °F   |
| Longitud                | 110 mm                                                                                                                                     | 4.33 in      |
| Ancho                   | 17.8-72 mm                                                                                                                                 | 0.7-2.83 in  |
| Altura                  | 103-125.5 mm                                                                                                                               | 4.05-4.94 in |
| Peso                    | 0.26-0.92 kg                                                                                                                               | 0.57-2.02 lb |
| Descripción adicional   | Adecuado para el LHS 210/410, LHS 15/21/41 CLASSIC y LE MINI/LE MINI SENSOR;<br>Adecuado para el LHS 410, LHS 41/61 CLASSIC, LE HT y LE DF |              |
| Aprobaciones            | CE; EAC; UL                                                                                                                                |              |

### Artículos

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 159.220 | Relé de estado sólido (SSR), 3 x 600V/40A |
| 173.257 | Relé de estado sólido (SSR), 600V/20A     |