

VARIANT 700



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	176.859; 176.860; 176.861; 176.862; 176.863; 176.864; 176.865; 176.866; 176.867	
Tensione	230 V; 400 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	3680-5500 W	
Velocità	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	20-50 mm	0.78-1.96 in
LQS	No	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Lunghezza	800 mm	31.49 in
Larghezza	562 mm	22.12 in
Altezza	347 mm	13.66 in
Peso	24.3 kg	53.57 lb
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; CEE rosso, 5 poli, 16A; UE, 3 poli, 16A	
Approvazioni	CE	
Paese d'origine	Svizzera	

VARIANT 700

Articoli

176.859	VARIANT 700, 230V/3680W, 50mm, spina UE
176.860	VARIANT 700, 230V/3680W, 40mm, spina UE
176.861	VARIANT 700, 230V/3680W, 20mm, spina UE
176.862	VARIANT 700, 230V/3680W, 50mm, CEE 3/16
176.863	VARIANT 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
176.864	VARIANT 700, 230V/3680W, 20mm, CEE 3/16
176.865	VARIANT 700, 400V/5500W, 50mm, CEE 5/16
176.866	VARIANT 700, 400V/5500W, 40mm, CEE 5/16
176.867	VARIANT 700, 400V/5500W, 20mm, CEE 5/16