

バリエント700



製品へ



技術データ

記事	176.859; 176.860; 176.861; 176.862; 176.863; 176.864; 176.865; 176.866; 176.867	
電圧	230 V; 400 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	3680–5500 W	
スピード	1–20 m/min	3.28–65.62 ft/min
温度	100–620 °C	212–1148 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	20–50 mm	0.78–1.96 in
LQS	なし	
ブラシレスブローモーター	有	
長さ	800 mm	31.49 in
幅	562 mm	22.12 in
高さ	347 mm	13.66 in
重量	24.3 kg	53.57 lb
プラグ	CEEブルー、3極、16A; CEEレッド、5極、16A; EU、3極、16A	
認証取得状況	CE	
原産国	スイス	

バリエント700

アーティクル

176.859	バリエント700, 230V/3680W, 50mm, EUプラグ
176.860	バリエント700, 230V/3680W, 40mm, EUプラグ
176.861	バリエント700, 230V/3680W, 20mm, EUプラグ
176.862	バリエント700, 230V/3680W, 50mm, CEE 3/16
176.863	バリエント700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
176.864	バリエント700, 230V/3680W, 20mm, CEE 3/16
176.865	バリエント700, 400V/5500W, 50mm, CEE 5/16
176.866	バリエント700, 400V/5500W, 40mm, CEE 5/16
176.867	バリエント700, 400V/5500W, 20mm, CEE 5/16