

VARIANT 700





Технические данные

Статья	176.859; 176.860; 176.861; 176.862; 176.863; 176.864; 176.865; 176.866; 176.867	
Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3680-5500 W	
Скорость	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min
Температура	100-620 °C	212-1148 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	20-50 mm	0.78-1.96 in
LQS	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вент тора	иля- Да	
Длина	800 mm	31.49 in
Ширина	562 mm	22.12 in
Высота	347 mm	13.66 in
Bec	24.3 kg	53.57 lb
Вилка	EC, 3-полюсный, 16А; ЦВЕ красный, 5-полюсный, 16А; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16А	
Одобрения	CE	
Страна происхождения	Швейцария	



VARIANT 700

Статья

176.859	VARIANT 700, 230B/3680Bт, 50мм, вилка EU
176.860	VARIANT 700, 230B/3680Вт, 40мм, вилка EU
176.861	VARIANT 700, 230B/3680Вт, 20мм, вилка EU
176.862	VARIANT 700, 230B/3680Bт, 50мм, вилка СЕЕ 3/16
176.863	VARIANT 700, 230B/3680Bт, 40мм, вилка СЕЕ 3/16
176.864	VARIANT 700, 230B/3680Bт, 20мм, вилка СЕЕ 3/16
176.865	VARIANT 700, 400B/5500Вт, 50мм, вилка СЕЕ 5/16
176.866	VARIANT 700, 400B/5500Вт, 40мм, вилка СЕЕ 5/16
176.867	VARIANT 700, 400B/5500Bт, 20мм, вилка CEE 5/16