

VARIANT 704





Informazioni sul prodotto

Dati tecnici

Dati tecnici			
Articolo	176.873; 176.874; 176.875		
Tensione	230 V; 400 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Prestazioni	3680-5500 W		
	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min	
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F	
Volume d'aria regolabile	Sì		
Ugello di saldatura / larghezza della cu	ucitura 25 mm	0.98 in	
LQS	No		
Motore soffiatore brushless	Sì		
Lunghezza	800 mm	31.49 in	
Larghezza	562 mm	22.12 in	
Altezza	347 mm	13.66 in	
Peso	24.3 kg	53.57 lb	
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; CEE ros	CEE blu, 3 poli, 16A; CEE rosso, 5 poli, 16A; UE, 3 poli, 16A	
Approvazioni	CE		
Classe di protezione	1		
Paese d'origine	Svizzera		



VARIANT 704

Articoli

176.873	VARIANT 704, 230V/3680W, 25mm, spina UE
176.874	VARIANT 704, 230V/3680W, 25mm, CEE 3/16
176.875	VARIANT 704, 400V/5500W, 25mm, CEE 5/16