

# **VARIANT 704**





### О продукте

#### Технические данные

Технические данные			
Статья	176.873; 176.874; 176.875		
Напряжение	230 V; 400 V		
Частота	50/60 Hz		
Производительность	3680-5500 W		
Скорость	1-20 m/min	3.28-65.62 ft/min	
Температура	100-620 °C	212-1148 °F	
Регулируемый объем воздуха	Да		
Сварочное сопло / ширина шва	25 mm	0.98 in	
LQS	Нет		
Бесщеточный электродвигатель вент тора	иля- Да		
Длина	800 mm	31.49 in	
Ширина	562 mm	22.12 in	
Высота	347 mm	13.66 in	
Bec	24.3 kg	53.57 lb	
Вилка	EC, 3-полюсный, 16A; ЦВЕ кра 16A	EC, 3-полюсный, 16А; ЦВЕ красный, 5-полюсный, 16А; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16А	
Одобрения	CE		
Степень защиты	I		
Страна происхождения	Швейцария		



# **VARIANT 704**

### Статья

176.873	VARIANT 704, 230B/3680Bт, 25мм, вилка EU
176.874	VARIANT 704, 230B/3680Bт, 25мм, вилка СЕЕ 3/16
176.875	VARIANT 704, 400B/5500Bт, 25мм, вилка СЕЕ 5/16