

UNIDRIVE 505

UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, EU stekker

Artikel 135.530



Naar het productartikel



Technische gegevens

Artikel	135.530	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	2300 W	
Temperatuur	100-560 °C	212-1040 °F
Snelheid	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Rol materiaal	Siliconenrol 50 shore A	
Lasmondstuk / naadbreedte	40 mm	1.18 in
Borstelloze aandrijfmotor	Ja	
Weergave	Ja	
Omkeerbare aandrijving	Geen	
Lengte	275 mm	10.82 in
Breedte	173 mm	6.81 in
Hoogte	297 mm	11.69 in
Gewicht	4.5 kg	9.92 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Stekker	EU, 3-polig, 16A	
Geluidsemissieniveau	70 dB (A)	
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	
Beschermingsklasse	I	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

151.847 Koperborstel; 106.852 Inbussleutel 3 mm; 135.516 Lasplaat; 135.552 Gereedschapskoffer