

UNIDRIVE 505

UNIDRIVE 505, 230V/2300W, 40mm, enchufe UE

Artículo 135.530



A la posición del producto

Datos técnicos

Artículo	135.530	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	2300 W	
Temperatura	100-560 °C 212-1040 °F	
Velocidad	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Material en rollo	Rodillo de silicona 50 shore A	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	40 mm	1.18 in
Motor de accionamiento sin escobillas	Sí	
Pantalla	Sí	
Accionamiento reversible	No	
Longitud	275 mm	10.82 in
Ancho	173 mm	6.81 in
Altura	297 mm	11.69 in
Peso	4.5 kg	9.92 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	UE, 3 polos, 16A	
Nivel de emisión de ruido	70 dB (A)	
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

151.847 Cepillo de limpieza de latón ø 15 mm; 106.852 Llave Allen 3 mm; 135.516 Placa de soldadura; 135.552 Maletín de herramientas