

UNIDRIVE 505

UNIDRIVE 505, 120V/1800W, 40mm, US-Stecker

Artikel 135.532



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	135.532	
Spannung	120 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1800 W	
Temperatur	100-560 °C	212-1040 °F
Geschwindigkeit	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Rollenmaterial	Silikonrolle 50 Shore A	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.18 in
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
Display	Ja	
Umkehrbarer Antrieb	Nein	
Länge	275 mm	10.82 in
Breite	173 mm	6.81 in
Höhe	297 mm	11.69 in
Gewicht	4.5 kg	9.92 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	US, 2-polig, 15A, gepolt	
Emissionspegel	70 dB (A)	
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

151.847 Zylinderbürste, Messing ø 15 mm; 106.852 Innensechskantschlüssel 3 mm; 135.516 Schweissblech; 135.552 Gerätekoffer