

# UNIDRIVE 505

UNIDRIVE 505, 120V/1800W, 40mm, spina US

Articolo 135.532



**All'articolo del prodotto**

## Dati tecnici

Articolo	135.532	
Tensione	120 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800 W	
Temperatura	100-560 °C	212-1040 °F
Velocità	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Materiale del rotolo	Rullo di silicone 50 shore A	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40 mm	1.18 in
Motore di azionamento brushless	Sì	
Display	Sì	
Azionamento invertibile	No	
Lunghezza	275 mm	10.82 in
Larghezza	173 mm	6.81 in
Altezza	297 mm	11.69 in
Peso	4.5 kg	9.92 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	US, 2 poli, 15A, polarizzato	
Livello di emissione di rumore	70 dB (A)	
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

## Compreso nella fornitura

151.847 Spazzola in ottone; 106.852 Chiave a brugola 3 mm; 135.516 Piastra di saldatura; 135.552 Custodia attrezzo